

De universele steekklem



Schroefloze klem voor het verbinden van massieve, meeraderige en soepele aders



Kleine klem – groot voordeel

- Zeer kleine afmetingen
- Gemakkelijk toepasbaar
- Groot klembereik


- Eenvoudig en flexibel verbinden en losmaken van massieve, meeraderige en soepele aders
- Aansluiting van massieve aders zonder losmaken van de hendel
- Groot klembereik van 0,2 – 4,0 mm²
- Direct vaste verbinding, voorkomt onbedoeld losmaken van de hendel




De universele steekklem

Schroefloze klem voor het verbinden van massieve, meeraderige en soepele aders


- Tot 24% kleiner formaat dan de oude variant
- Groot klembereik: 0,2 – 4,0 mm²
- Met 2, 3 of 5 aansluitingen
- Insteken van massieve aders zonder losmaken van de hendel
- Goed toegankelijke testopening met fasetester en testpen (max. Ø 2 mm)
- Praktische hendelrichting – onbedoeld openen bij insteken van de ader wordt voorkomen
- Grote hendel, gemakkelijk en comfortabel bedienbaar
- Transparante behuizing voor eenvoudige controle van de insteekdiepte
- Striplengte 11-12mm



Type	Kleur	Aansluitingen	Verp.	Artikelnr.
61 HSK42	transparant	2	100	2054422



Type	Kleur	Aansluitingen	Verp.	Artikelnr.
61 HSK43	transparant	3	75	2054423



Type	Kleur	Aansluitingen	Verp.	Artikelnr.
61 HSK45	transparant	5	45	2054425



De OBO universele steekklemmen zijn getest volgens:
 NEN-EN-IEC 60998-1 en 60998-2-2 en
 *UL-gecertificeerd volgens UL 486 CC

Technische gegevens	
Nominale stroom	32A
Nominale spanning	450 V 690 V*
Max. omgevingstemperatuur	85° C
Max. bedrijfstemperatuur	105° C*
Klembereik	0,14/0,2 – 4,0 mm ² AWG 24 – 12*
Nominale doorsnede	4 mm ²